



<b>Leiter-Material:</b>	Cu, blank
<b>Beidraht:</b>	Ja
<b>Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:</b>	-30 - +80 °C
<b>Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:</b>	-5 - +50 °C
<b>Biegeradius, fest verlegt:</b>	8 x DA
<b>Biegeradius, bewegt:</b>	12 x DA
<b>Isolationswiderstand:</b>	20 MOhm $\times$ km
<b>Prüfspannung:</b>	2000 V
<b>Betriebskapazität (max.):</b>	70 nF/km

Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

**Tabelle: Technische Daten BUS-SA**

Art-Nr.	Artikel-Bezeichnung	DA [mm]	CU	G [kg/km]
100503	Sprechanlagen-Bus LiY 02X1,5 + Li2Y 02X2X0,6 GN	8,5	53	90
100533	Sprechanlagen-Bus FRNC LiH 02X1,5 + Li2Y 02X2X0,6 GR	8,5	57	90