

Halogenfreie ISDN-Leitung J-2Y(St)H St III Bd



| | |
|---|------------------------------|
| Leiter-Material: | Cu, blank |
| Aderisolation: | Polyethylen |
| Verseilung: | Sternvierer-Bündel |
| Schirm: | Folie |
| Beidraht: | Ja |
| Mantelmaterial: | halogenfreies Polymer HM2 |
| Flammwidrig: | VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1 |
| Rauchdichte: | DIN EN 61034/IEC 61034 |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: | -5 - +50 °C |
| Wellenwiderstand: | 100 Ohm |
| Isolationswiderstand: | 5000 MOhm·km |
| Kopplungswiderstand: | 200 Ohm/km |
| Aderkennzeichnung: | Farbe+Ringe |
| Betriebskapazität (max.): | 45 nF/km |
| Nennspannung U: | 225 V |
| Prüfspannung: | 800 V |

Verwendung: Halogenfreies, flammwidriges Fernmeldekabel zur Verbindung von EDV-Systemeinheiten, ISDN-Nebenstellen, Betriebsdatenerfassung, Industrie-elektronik, Bustechnik. Ebenfalls geeignet im Tertiärbereich von LAN-Systemen. Zur Verlegung in trockenen und feuchten Räumen auf und unter Putz.
 Nebensprechdämpfung: >30 dB (bei 5-10 MHz)
 Dämpfung: <6,5 dB/100 m (bei 10 MHz)



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Daten J-2Y(St)H St III Bd

| Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | DA [mm] | G [kg/km] | CU | Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | DA [mm] | G [kg/km] | CU |
|----------|---------------------------------|---------|-----------|-----|----------|----------------------------------|---------|-----------|-----|
| 100454 | J-2Y(St)H St III Bd 02X2X0,6 GR | 4,9 | 42 | 13 | 100537 | J-2Y(St)H St III Bd 40X2X0,6 GR | 16,2 | 370 | 229 |
| 100390 | J-2Y(St)H St III Bd 04X2X0,6 GR | 6,9 | 60 | 25 | 100522 | J-2Y(St)H St III Bd 50X2X0,6 GR | 18,2 | 434 | 286 |
| 100471 | J-2Y(St)H St III Bd 06X2X0,6 GR | 7 | 85 | 35 | 100523 | J-2Y(St)H St III Bd 60X2X0,6 GR | 19,6 | 526 | 342 |
| 100470 | J-2Y(St)H St III Bd 10X2X0,6 GR | 9,2 | 115 | 58 | 100538 | J-2Y(St)H St III Bd 80X2X0,6 GR | 22,1 | 680 | 455 |
| 100521 | J-2Y(St)H St III Bd 20X2X0,6 GR | 12 | 217 | 116 | 100520 | J-2Y(St)H St III Bd 100X2X0,6 GR | 24,7 | 861 | 568 |
| 100536 | J-2Y(St)H St III Bd 30X2X0,6 GR | 14,5 | 300 | 172 | | | | | |