

# PVC-Schlauchleitung (flach) X03VH-H

**Leiter-Material:** Cu, blank  
**Leiter-Klasse:** Kl.6 = feinstdrätig  
**Aderisolation:** PVC  
**Biegeradius, fest verlegt:** 6 x DA  
**Flammwidrig:** nach VDE 0482-332-1-2  
**Mantelmaterial:** PVC

**Aderkennzeichnung:** Farbe VDE 0293  
**Nennspannung U<sub>0</sub>:** 300 V  
**Nennspannung U:** 300 V

**Verwendung:** Als Anschlußleitung für leichte Elektrogeräte wie Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren usw. bei sehr geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, soweit dieses in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist.

**Österreich:** YZWL



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Lieferfähigkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Daten X03VH-H

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	RI [Ω/km]	I <sub>bl</sub> [A]	B [mm]	H [mm]	CU	G [kg/km]
033520	X03VH-H 02X0,75 BR	26	15	3,1	6,3	14,4	26
033521	X03VH-H 02X0,75 SW	26	15	3,1	6,3	14,4	26
033522	X03VH-H 02X0,75 WS	26	15	3,1	6,3	14,4	26