

Leiter-Material: Cu, blank
Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrätig
Aderisolation: PVC
Mantelmaterial: PVC
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -5 - +70 °C
Biegeradius, fest verlegt: 7,5 x DA

Nennspannung U: 100 V
Betriebskapazität (max.): 300 nF/km

Verwendung: Zur festen Verlegung auf oder unter Putz.
 Aderkennzeichnung: sw, bl, bn, ge, gn, vio, ws, or, tr, gr



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Daten YR

| Art.-Nr. | Artikel-Bezeichnung | DA [mm] | CU | G [kg/km] |
|----------|---------------------|---------|------|-----------|
| 031841 | YR 02X0,8 WS | 4,2 | 9,6 | 24 |
| 031656 | YR 03X0,8 WS | 4,8 | 14,4 | 32 |
| 031424 | YR 04X0,8 WS | 5,2 | 19,2 | 47 |
| 032934 | YR 05X0,8 WS | 5,8 | 24 | 46 |
| 032080 | YR 06X0,8 WS | 6,1 | 28,8 | 52 |
| 031193 | YR 08X0,8 GR | 6,3 | 38 | 70 |
| 032124 | YR 08X0,8 WS | 6,3 | 38 | 70 |
| 031842 | YR 10X0,8 WS | 7,4 | 48 | 92 |
| 031438 | YR 12X0,8 WS | 7,7 | 58 | 106 |
| 032935 | YR 14X0,8 WS | 8,2 | 67 | 107 |
| 032138 | YR 16X0,8 WS | 8,4 | 77 | 124 |
| 032936 | YR 20X0,8 WS | 9,4 | 96 | 160 |
| 031435 | YR 24X0,8 WS | 10,4 | 115 | 220 |

www.faberkabel.de