





















Legende der in Datenblättern verwendeten Icons Legend of icons used in data-sheets

	Kabel entspricht der Niederspannungsrichtlinie	cable conform to Low Voltage directive
	Kabel mit Funktionserhalt E30	cable with circuit integrity 30 min
	Kabel mit Funktionserhalt E90	cable with circuit integrity 90 min
	Kabel geschirmt	screened cable
	Kabel für direkte Erdverlegung geeignet	cable for direct burial
	Kabel mit Isolationserhalt 180 min.	cable with function maintainance 180 min
	Kabel Flammwidrigkeit nach VDE 0482-266-2-4 (Bündeltest)	flame retardant acc. IEC 60332-3
	Kabel Flammwidrigkeit nach VDE 0482-332-1-2 (Einzeltest)	flame retardant acc. IEC 60332-1
	Kabel mit GOST-Zertifizierung	cabe with GOST certification
	Kabel halogenfrei	cable halogen-free

	Harmonisiertes Kabel	harmonised cable/wire
	Kabel metallfrei (LWL)	cable metal-free (optical)
	Kabel mit Nagetierschutz (LWL)	cable with rodent protection
	nicht für Starkstromanwendungen	not for application in power circuits
	Kabel ölbeständig	cable oil resistant
	Kabel raucharm	cable with low smoke
	Kabel für Schleppketten geeignet	cable suitable for drag-chains
	maximale Leitertemperatur 70 °C	max. permitted temperature at conductor 70 °C
	trommelbare Leitung	cable for reeling application
	minimale Verlegetemperatur -40°C	min. installation temperature



Verlegung im Freien mit UV-Schutz

installation in free air only with UV-protection



Verlegung im Freien ohne UV-Schutz

installation in free air without protection



Kabel mit VDE-Zertifizierung

cable with VDE-certification



Kabel mit VdS-Zulassung

cable with VdS-approval



Kabel für direkte Verlegung im Wasser

cable for use in water